



Formulário de registro com campos para Modelo, N.º de Série, Ano de Fabricação, Data da Compra, Data do 1º Uso e Usuário, além de uma seção para Comentários.

Tabela de inspeção com o título 'INSPEÇÃO A CADA 12 MESES' e colunas para Data, OK, Nome / Assinatura e Data: Próxima Inspeção.

Logotipo SideUp e informações de contato: www.sideup.com.br, contato@sideup.com.br.

IMPORTADO POR CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 03.425.109/0001-69. Made In Taiwan.



# CONNECTORES



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

As informações contidas neste manual são apenas para informar sobre o uso correto do produto e nunca para qualificar alguém para a utilização deste tipo de equipamento...

UTILIZAÇÃO Este produto deve ser usado da forma que veio de fábrica, não é permitido nenhuma modificação. Pode ser utilizado em conjunto com outros produtos que atendam as normas e especificações da EN...

de planejamento de sua segurança. Caso não esteja disposto a assumir os riscos deste tipo de atividade, bem como realizar todos os procedimentos de segurança recomendados, não deve usar este produto.

FORMAS DE USO Não pressionar o gatilho do conector contra uma estrutura rígida qualquer; Não manter a corda correndo sobre o gatilho do conector, seja simples ou dupla...

QUEDAS Independente do material que compõe o produto, o mesmo pode se danificar em caso de quedas. Para saber se o material deve ou não continuar sendo usado com segurança...

INSPEÇÕES Antes de usar estes materiais, faça inspeções de segurança para ter certeza se os materiais não estão desgastados, cansados, contaminados ou apresentando algum sinal de fissura.

LIMPEZA Para limpar este produto, basta enxaguar em água fria. Se a sujeira persistir, lave em água morna com temperatura máxima de 40°C.

LUBRIFICAÇÃO A lubrificação é indicada para ser feita após a limpeza do produto, com o auxílio de um lubrificante de silicone, aplicado no sistema de trava do material.

MANUTENÇÃO/REVISÃO Além das inspeções que antecedem o uso do material para as atividades, é indicado que se faça um exame periódico por uma pessoa competente.

VIDA ÚTIL Segundo a Diretiva EC 89/686/EEC estes equipamentos são obrigados a ter uma data de validade. Apesar de sua vida útil ser dependente do tratamento que o equipamento recebe...

INFORMAÇÕES TÉCNICAS Este equipamento foi desenvolvido para ser usado como conector no sistema ant queda pessoal, posicionamento de trabalho, rapel, sistema de resgate e escalada.

INSTALAÇÃO 1º - O conector deve ser usado com o gatilho sempre fechado, no caso de rosca, totalmente fechada. Se estiver aberto, sua resistência é grandemente reduzida.

sentidos, bem como forças em alavanca devem ser evitados, pois existe o risco de ruptura. 4º Verifique sempre a posição correta dos aparelhos ligados ao conector antes de sua utilização...

INSTRUÇÃO DE INSPEÇÃO Verifique a trava do gatilho e também o fechamento automático do gatilho. As travas não devem ficar frouxas ou fechadas com auxílio externo, forçando seu travamento.

GARANTIA - 12 MESES Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia: desgaste normal, modificações ou retoques, mau armazenamento, falta de manutenção e limpeza...

Mosquetão fabricado em aço no formato D com carga de ruptura de 50kN com trava rosca e abertura de 21mm CE EN NBR.

Consulte as versões mais atualizadas dos nossos manuais no site www.sideup.com.br