

## Ascensor Basic CE EN

Bloqueador SideUp para cordas sintéticas com capa e alma de 11 a 13 mm para uso como sistema de posicionamento para trabalho e restrição de curso em cordas e talabartes na PREVENÇÃO de quedas. O came possui um sistema de ranhuras arredondadas, sendo mais adequado para usos como tração e retenção da corda do que os sistemas dentados tradicionais dos ascensores, preservando a capa e evitando danos na trama dos fios. Possui eixo removível com cabo de segurança que o prende ao corpo do dispositivo. Botão de segurança para liberação do eixo. Para atividades em altura, içamento de cargas e espaços confinados. De fácil manuseio, inclusive com luvas. Interessante notar que ao abrir para instalar o equipamento na corda, o sistema se divide em três partes, e graças a dois cabos de aço que unem as peças impedindo a queda das peças quando desmontado, facilita o manejo quando em operação em altura. Este equipamento é testado em conformidade com a norma EN353-2:2002.

Especificações Técnicas:

Cores disponíveis: Azul

Material: Liga de Alumínio e aço inox

Para corda de 11 a 13mm

Medidas: 85 x 69 x 62mm

Peso: 181g

Certificação Internacional: CE EN

Normatização: EN353-2:2002

SU1561